

# Remont drogi powiatowej nr 1397F na odcinku Glinik - Orzelec Gmina

## Przedmiar robót

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
D-01.01.01			<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	2,05
D-01.02.04			<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
2	D-01.02.04	425	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy ok.3cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	10 292,00
	D-01.02.04	41,42	<i>całkowita rozbiórka jezdni</i>	m2	100,00
D-04.00.00			<b>PODBUDOWY</b>		
D-04.01.01			<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
3	D-04.01.01	230	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	587,00
			<i>Jezdnia wzmocnienia</i>	m2	100,00
			<i>zjazd</i>	m2	487,00
4	D-04.01.01	235	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie	m2	8 232,00
			<i>pobocze oraz teren chłonny</i>	m2	8 232,00
D-04.03.01			<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
5	D-04.03.01	260	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	100,00
			<i>Jezdnia wzmocnienia</i>	m2	100,00
6	D-04.03.01	261	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	20 584,00
			<i>Jezdnia x 2</i>	m2	20 584,00
7	D-04.03.01	264	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	100,00
			<i>Jezdnia wzmocnienia</i>	m2	100,00
8	D-04.03.01	265	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	20 584,00
			<i>Jezdnia x 2</i>	m2	20 584,00
D-04.04.02			<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
9	D-04.04.02	273	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	100,00
			<i>Jezdnia wzmocnienia</i>	m2	100,00
D-05.00.00			<b>NAWIERZCHNIE</b>		
D-05.02.01			<b>Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna</b>		
10		352,356	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/31,5, warstwa górna , grubość warstwy 20cm	m2	487,00
			<i>zjazd</i>	m2	487,00
D-05.03.05a			<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna</b>		
11	D-05.03.05a	400	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S, grub.warstwy 4cm	m2	10 292,00
			<i>Jezdnia</i>	m2	10 292,00
D-05.03.05b			<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami z betonu asfaltowego</b>		
12	D-05.03.05b	334	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego min.gr.5cm AC16W	T	1 811,39
			<i>Jezdnia</i>	m2	10 292,00
D-06.01.01a			<b>Humusowanie z obsianiem trawą</b>		
13	D-06.01.01a	463	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	3 087,00
			<i>Pobocze</i>	m2	3 087,00