




Przekrój A-A skala 1:50

KATEGORIA RUCHU KR-2
KLASA DROGI - L



MATERIALS

- 1 — 4 cm warstwa ścieralna SMA - 8 mm
- 2 — 8 cm podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16P 35/50
- 3 — 20 cm Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związanego cementem C 15/2,0
- 5 — 15 cm kostka kamienna - "kocie tły"
- 6 — 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 7 — 15cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 8 — 7 cm płytka chodnikowa + kostka granitowa
- 9 — 10cm - podbudowa zasadnicza-mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 — 10 cm mieszanka kruszywa związanego cementem C 15/2,0
- 11 — 3cm warstwa ścieralna - ACBS 50/70
- 12 — 4cm Warstwa wążąca - AC 11 W
- 13 — 10 cm kostka kamienna rzędowa

 RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Główna 3 65-450 Jachim NIP 852181911 tel/fax: 95-716-25-57 tel kom.: 608 104 112 e-mail: ostraszewski@gmail.com		 INWESTOR POWIAT GÓRZÓWSKI ul. Pankiewicza 5-7 65-4-00 GÓRZÓW WIELKI	
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZONA ROBÓT		
Część	Drogonawa		
Obiekt	Przebudowa drogi nr 1289F ul. Paczłowej w m. Winičia		
Adres	m. Winičia dziatka nr 716/2, 1026/1, 1026/2, 1026/3		
Inwestor	POWIAT GÓRZÓWSKI		
Nr rysunku 3.1	PRZEKRÓJ A-A		Skala 1:50
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUG.0024.POOD.04	10.2021
PROJEKT ZGŁOSZONA ROBÓT			