wieniec zakotwić w istniejącej ścianie

wieniec W1

24 W. x 17cm
22 Sz. x 27 cm

pozycja SW-1

min.szerokość biegu 120cm

klatka schodowa
P: 17,86 m2
gres

EI30

klapa dymowa
hp/85

wieniec W2

2N-180

wieniec zakotwić w istniejącej ścianie

klatka schodowa do zrealizowania jako poprzedni-2 etap realizacji

ściany do wyburzenia

A

B

1

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 39,88 m2
gres

WC
P: 5,84 m2
gres

2

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 39,22 m2
panel

WC
P: 5,84 m2
gres

3

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 40,46 m2
panel

POKÓJ SPOTKAŃ
P: 5,83 m2
gres

4

dodatkowa konstrukcja do mocowania szafek

dodatkowa konstrukcja do mocowania urządzeń

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 35,53 m2
panel

WC
P: 5,83 m2
gres

dodatkowa konstrukcja do mocowania urządzeń

szafa sprzątaczki

GABINET nr2
P: 13,45 m2
gres

WC
P: 6,60 m2
gres

24 W. x 17cm
22 Sz. x 27 cm

KOMUNIKACJA
P: 62,04 m2
gres

C

A

WC
P: 5,06 m2
gres

WC
P: 5,84 m2
gres

WC
P: 5,84 m2
gres

5

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 37,50 m2
panel

POKÓJ SPOTKAŃ
P: 20,07 m2
panel

GABINET nr1
P: 17,71 m2
panel

6

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 40,72 m2
panel

7

POKÓJ +ANEKS+ HOL
P: 37,24 m2
panel

ZREALIZOWANA KLATKA SCHODOWA

winda do zrealizowania jako poprzedni - 2 etap realizacji

EI30

klapa dymowa

klapa dymowa

do wykonania balustrady jako poprzedni-2 etap realizacji

poziom posadzki do podniesienia i zrównania z warstwami projektowanej powierzchni mieszkalnej

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Płyta gipsowo-kartonowa AKU -FIRER - gr. 1x12,5 mm |
| 2 | | Profil CD 60 |
| 3 | | Profil UD 30 |
| 4 | | Wieszak obrotowy noniuszowy lub z elementem rozprężnym |
| 5 | | Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy |
| 6 | | Łącznik krzyżowy do profilu CD 60 |
| 7 | | Łącznik wzdłużny do profilu CD 60 |
| 8 | | Wkręt 3,8x25 mm co 150 mm |
| 9 | | Wkręt 3,8x35 mm co 400 mm |
| 10 | | Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble |
| 11 | a | Masa szpachlowa |
| | b | Taśma spoinowa |
| | c | Masa szpachlowa wykończeniowa |
| 12 | | Wypełnienie wełną mineralną - w razie potrzeby |
| 13 | | Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy) |
| 14 | | Taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm |

Sufit podwieszony
EI 30

Profil główny
Profil nośny
wełna

Sufit podwieszony
EI 30

Profil nośny
Profil główny
wełna

| | |
|---|---|
| 1 | Płyta gipsowo-kartonowa typ A lub Hydro typ H2 gr. 12,5 mm |
| 2 | Płyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 gr. 12,5 mm |
| 3 | Profil CW 50 ULTRASTIL |
| 4 | Profil UW 50 ULTRASTIL |
| 5 | Wkręt TN 25 co 750 mm |
| 6 | Wkręt Rigips HartFix 3,8x35 co 250 mm |
| 7 | Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm |
| 8 | Taśma uszczelniająca piankowa s szer. 50 mm |
| 9 | Masa szpachlowa |
| 10 | Taśma spoinowa |
| 11 | Masa szpachlowa wykończeniowa |
| 12 | Wełna mineralna szklana lub skalna |

EI 30

wełna

C

ŚCIANA DZIAŁOWA

EI 60

płyty GKF-12,5mm
profil CW
odcinki taśmy akustycznej a = 500 mm
profil UW
wkręt TN
masa szpachlowa

Połączenie z posadzką

EI 60
Styk płyt

profil CW
profil UW
odcinki taśmy akustycznej co a = 500 mm
wełna
płyty GKF-12,5mm
wkręt TN

A

ŚCIANA MIĘDZY LOKALAMI I POMIĘDZY KORYTARZEM

EI 60

wełna mineralna
profil CW
wkręt TN lub FN
masa szpachlowa
Połączenie T - profil CW
profil CW (dodatkowy)

B

POŁĄCZENIE ŚCIAN LOKAL-KORYTARZ


ARCHITEKT MARCIN GIEDROWICZ
66-400 Gorzów Wlkp. ul.Łokietka 26/8
tel. (95) 720 21 00 / 504030026


**Projekt przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego**
***KAMIEŃ WIELKI***
**ul. Stawna 40 dz.nr 288**
**PROJEKT ZAMIENNY**

branża: ARCHITEKTURA
rysunek: RZUT PIĘTRA

projektował: mgr inż. architekt M.Giedrowicz
projektant w specj.architektonicznej w zakresie pełnym nr ewid. 51/92 Gw

sprawdził: mgr inż. architekt J.Lebioda
projektant w specj.architektonicznej w zakresie pełnym nr ewid. 55/94 Gw

data 05.06.19 | skala 1:50 | rys.nr A2